



Mapefloor Wax Remover

Специальное,
многофункциональное, чистящее
средство для удаления парафина,
применяется для
металлизированных восков
перекрестного нанесения Mapelux

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Mapefloor Wax Remover применяется в средах общего использования, таких как магазины, выставочные залы, апартаменты, офисы и т.д. для удаления поверхностной пленки старых металлизированных восков с поверхностей полов, обработанных **Mapelux**.

Средство **Mapefloor Wax Remover** было специально разработано для удаления металлизированных восков, в частности **Mapelux Lucida** и **Mapelux Opaca**, металлизированные воски перекрестного нанесения.

Средство также можно применять для глубокой очистки и для удаления воска с линолеума и/или резиновых полов (для старых покрытий из подобных материалов, прежде всего, необходимо провести тест для проверки устойчивости цвета).

Некоторые примеры использования

- Удаление парафина защитной пленки **Mapelux** на полимерных полах, выполненных с применением систем **Mapefloor System** и/или **Ultratop System**, включая системы, с добавлением **Dynastone Color** или природных агрегатов, применяется в гражданском строительстве перед обновленным нанесением воска на поверхности пола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapefloor Wax Remover это многофункциональный, малопенящийся очиститель для удаления воска, для глубокой очистки и удаления всех типов металлизированных восков.

Особенно подходит для удаления старой пленки металлизированных восков перекрестного нанесения, таких как **Mapelux Lucida/ Mapelux Opaca**.

Действие глубокой очистки средства атакует все компоненты восковой пленки и быстро превращает в эмульсию остатки материалов и грязи.

Продукт содержит минимум 90% первичных биоразлагаемых компонентов поверхностно-активных веществ и полную аэробную биодegradацию, что подтверждается Нормативом (CE) № 648/2004.

Инструкция по применению

Для обычных металлизированных восков применяйте средство в концентрации от 5 до 10% (0,5-1,0 л на 10 л воды).

Для металлизированных восков перекрестного нанесения, таких как **Mapelux**, используйте концентрацию 15% (1,5 л на 10 л воды). Применяйте белый чистящий диск, пропылесосьте, затем помойте поверхность.

УПАКОВКА

Mapefloor Wax Remover поставляется в 10 кг канистрах.

ХРАНЕНИЕ

Mapefloor Wax Remover хранится в течении 12 месяцев в оригинальной упаковке при температуре от +10°C до +30°C. Защищать от замораживания.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРИГОТОВЛЕНИЮ И НАНЕСЕНИЮ

Mapefloor Wax Remover является едким и может привести к серьезным ожогам. Также опасен при проглатывании и также может привести к раздражению дыхательных путей. При нанесении продукта, рекомендуем использовать защитные перчатки и принимать обычные меры предосторожности при работе с химическими продуктами. Если продукт попал в глаза или на кожу, немедленно промойте большим количеством воды пораженный участок и обратитесь за медицинской помощью. Также рекомендуется работать в хорошо проветриваемом помещении и для защиты дыхательных путей использовать респираторные маски.

Для получения более подробной информации обратитесь к последней версии Паспорта безопасности продукта.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)	
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА	
Внешний вид:	жидкость
Цвет:	розовый
Плотность (г/см ³):	1,009
Содержание активных веществ (%):	44
pH концентрированного продукта:	11,7 ± 0,2
Вспенивание по Ross Miles (ASTM D.459/47):	0 через 3 минуты
Растворимость в воде:	растворимый
Растворимость в маслах:	нерастворимый
Таможенный код:	3814 00 90