



# MasterSeal® 754 ОС

**Внешний угловой самоклеящийся элемент для монтажа системы контактной листовой мембранны MasterSeal® 754**

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

MasterSeal® 754 ОС – это специальный самоклеящийся внешний угловой элемент на основе термопластичного полиолефина, по бокам и сверху которого присутствуют дополнительные бутилкаучуковые полосы.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

MasterSeal 754 ОС используется для повышения качества сборки контактной гидроизоляционной мембранны MasterSeal 754 в местах ее перехода с вертикальной поверхности на горизонтальную во внешних углах.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает быструю и легкую (вручную) приклейку мембранны MasterSeal 754 во внешних углах конструкций
- Идеально сочетается с мембранны MasterSeal 754.

## ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ

При горизонтальной установке контактной мембранны MasterSeal 754 ОС, как правило, помещается в угловые соединения. Затем с элемента следует снять защитную пленку. Листы мембранны MasterSeal 754 хорошо соединяются с самоклеящейся поверхностью MasterSeal 754 ОС.

## РАСХОД МАТЕРИАЛА

Зависит от общего размера и сложности проекта.

## УПАКОВКА

Толщина (мм)	1.3
Длина стороны	120
Высота (мм)	100

## СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности углового приспособления MasterSeal 754 ОС составляет 12 месяцев с даты производства, при условии надлежащего хранения в неоткрытой и неповрежденной заводской упаковке, в сухих условиях и при температуре от +5°C до +30°C. В каждой коробке размером 30 см x 30 см x 20 см находится 25 шт. уголков.

## МЕРЫ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ

При работе с продуктом необходимо использовать рабочую одежду, защитные перчатки и очки/маски, соответствующие правилам по охране труда и производственной гигиене. Продукты питания, напитки и сигареты должны содержаться вне рабочей зоны. Хранить вдали от детей. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта.

## Продукция сертифицирована.

Условия производства и особенности применения нашей продукции в каждом случае различны. В технических описаниях мы можем предоставить лишь общие указания по применению. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.



We create chemistry



## MasterSeal® 754 OC

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Описание	Специальный самоклеящийся внешний угловой элемент уголок, по бокам и сверху оснащенный дополнительными бутилкаучуковыми полосами.	
Состав материала	<u>Основа</u> : эластичный полиолефин <u>Поверхность</u> : самоклеящийся бутилкаучук, высокоэластичный, стойкий к старению. <u>Защита</u> : защитная пленка	
Применение	Уплотнение для внешних углов конструкций в сочетании с мембраной <b>MasterSeal® 754</b>	
Цвет	Серый	
Длина стороны	120 мм	
Высота	100 мм	
Общая толщина	1,3 мм	
Масса материала	118 г/шт. (с защитной пленкой)	
Устойчивость к воздействию температур: мин./макс.	-50°C / + 60°C	
Физические свойства	Метод испытаний	Значение
Давление разрыва: макс.	Внутренний тест	>1,5 бар
Химические свойства		Устойчивость к широкому спектру жидких химических веществ
Сертифицировано согласно стандарту DIN EN ISO 9001: 2008		

Представленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю.

Поскольку производство материалов периодически оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания.

**MASTER®**  
**BUILDERS**  
SOLUTIONS